



CICOFFRANT

DECOFFRANT POUR L'IMPRESSION DU BETON.

Description

CICOFFRANT est un décoffrant en poudre sèche, non collant, prêt à l'emploi, à base de carbonate de calcium, d'oxyde de fer naturels et synthétiques résistants aux UV et d'adjuvants.

Usages

CICOFFRANT est utilisé dans la réalisation des bétons imprimés et des bétons décoratifs. Il permet d'éviter l'adhérence des matrices au béton frais et ajoute une seconde coloration au béton déjà coloré avec le colorant durcisseur **CICOSTAMP** ; permettant ainsi de créer des nuances de couleurs.

CICOFFRANT facilite l'application des moules selon la forme souhaitée.

CICOFFRANT ne laisse pas le béton frais se coller au moule.

Renseignements Techniques

Couleur:	plusieurs.
Densité apparente en poudre	1g/ cm ³ .
Température d'application	5°C- 35°C
Consommation :	1kg pour 8m ² .
Condition de stockage:	1 an en emballages fermés et lieux fermés.
Présentation :	Sacs de 10kg.
Solubilité dans l'eau	Insoluble.

Le décoffrant poudre **CICOFFRANT** fait partie de la ligne des produits **CICOLAB** spécialement élaborés pour le béton imprimé et doit être utilisé exclusivement avec la teinte minérale **CICOSTAMP**.



CICOFFRANT

DECOFFRANT POUR L'IMPRESSION DU BETON.

MODE D'EMPLOI:

Exécution

Après avoir étalé et lissé le béton frais, répandre la poudre **CICOFFRANT** manuellement sur le béton avant de poser les empreintes.

CICOFFRANT doit couvrir la totalité du béton.

Nettoyage

Laisser sécher votre béton environ 48 heures (en été) et 6 jours (en hiver), puis laver le à l'aide d'un nettoyeur haute pression, afin d'éliminer l'agent démoulant **CICOFFRANT**.

Indications Importantes

- Ne pas appliquer le produit à température inférieure à 5° C ni supérieure à 35° C.
- Eviter d'appliquer le produit à des conditions de vents forts, pluie ou glace.
- **CICOFFRANT** est un produit mono composant. Ne pas ajouter du

sable, ciment ni aucun autre produit qui puisse modifier la formule originelle.

- Il est conseillé d'appliquer **CICOFFRANT** sur les moules avant d'en appliquer sur le béton frais.
- Ne pas appliquer **CICOFFRANT** lorsqu'il y a excès d'eau sur la surface du béton. Cela risquerait de former des zones blanchâtres très difficiles à éliminer.

Sécurité

L'utilisation des gants est recommandée.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau propre.

Au cas où **CICOFFRANT** est utilisé dans les milieux intérieurs, il est recommandée de bien ventiler afin d'éviter toute inhalation des substances poudreuses.

Sté CICOLAB s.a.r.l

Fabrication et commercialisation du ciment
colle et mortier monocouche

Route de Rabat km 9, BP 215

Tanger Principal Tanger

Tel.: 05.39.39.41.70 Fax: 05.39.39.41.71