



CICOPEINT

Revêtement minéral décorative hydrofuge coloré.

Description

CICOPEINT est un copolymère en poudre dispersé dans l'eau.

Usages

CICOPEINT est un copolymère spécialement fabriqué pour réaliser le revêtement dans les milieux intérieurs et extérieurs pour protéger, décorer et hydrofuger les façades.

Supports

Supports propres, secs, libre de poussière et rugueux :

- Mortier, béton, mortier monocouche.
- Plâtre, gypse.
- Support déjà peint.

Conditions ambiantes

Applicable pour :

- intérieurs.
- extérieurs.
- revêtement.

Avantages

Grâce à la soignée sélection des différents granulats, ciments et additives qui le composent,

CICOPEINT est idéal par :

- Sa grande adhérence.
- Son excellent maniement.
- Sa grande plasticité, son excellent rendement.
- Son imperméabilité à l'eau de pluie.
- Sa perméabilité à la vapeur d'eau.
- Sa résistance au vieillissement et au rayon ultra violet.

Renseignements Techniques

Couleur:	plusieurs.
Densité apparente en poudre:	$1,3 \pm 0,05 \text{g/cm}^3$.
Densité apparente en pâte:	$1,86 \pm 0,10 \text{g/cm}^3$.
Eau de pétrissage:	5%.
Epaisseur minimale de couche :	2mm.
Température d'application :	5°C- 35°C.
Consommation :	2-3 kg/m ² pour une épaisseur de 2mm.
Finition	fin-moyen-gros.
Conditions de nettoyage:	Eau propre.
Condition de stockage:	1 an en emballages fermés et lieux fermés.
Présentation :	Sacs de 25kg.



Re: FR02-V01

EURO-QUALITY SYSTEM



CICOPEINT

Revêtement minéral décorative hydrofuge coloré.

MODE D'EMPLOI:

Préparation du support

Vérifier l'état du support. Il doit être en bon état, parfaitement propre et sec.

Mélange

Mélanger le produit avec de l'eau jusqu'à la consistance requise.

Exécution et Finition

Pour une finition rustique, il faudra utiliser un rouleau. La 1^{ère} couche doit être travaillée horizontalement et la seconde couche verticalement pour éviter le phénomène de reprise.

Pour une finition à goute, il faudra appliquer le produit avec un pistolet de projection. Appliquer une 1^{ère} couche très fine à l'aide d'une spatule et une seconde couche épaisse avec le pistolet. Ne pas travailler trop près du support.

Nettoyage

Le reste de **CICOPEINT** s'élimine facilement avec de l'eau avant l'endurcissement du produit.

Indications Importantes

- Ne pas appliquer le produit à température inférieure à 5° C ni supérieure à 35° C.
- Eviter d'appliquer le produit à des conditions de vents forts, pluie ou glace.
- **CICOPEINT** est un produit mono composant qui peut être seulement mélangé avec de l'eau. Ne pas ajouter du sable, ciment ni aucun autre produit qui puisse modifier la formule originelle.
- Ne pas ajouter de l'eau additionnelle si le produit reste sec dans le récipient de pétrissage.
- Ne pas dépasser l'épaisseur recommandée (3 mm).

Sécurité

L'utilisation des gants est recommandée.

En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau propre.

Sté CICOLAB s.a.r.l

Fabrication et commercialisation du ciment
colle et mortier monocouche

Route de Rabat km 9, BP 215

Tanger Principal Tanger

Tel.: 05.39.39.41.70 Fax: 05.39.39.41.71